

CCTP – Rampe Tiroir Automatique TRAIT d'UNION

Prescriptions techniques particulières

Fourniture et mise en œuvre d'une rampe tiroir automatique TRAIT d'UNION pour compenser des seuils d'une marche. Système composé de :

- Un bac en Inox à sceller dans le sol, de dimensions 1100x880
- Un rack à poser dans le bac, comprenant le mécanisme des deux rampes
- En position repliée, les rampes sont complètement encastrées sous le plateau recouvert d'une tôle en grain de riz anti dérapante
- Charge admissible : 300 Kg
- Chasse-roues
- Signalisation sonore et visuelle lors du déploiement
- Déploiement des rampes en une quinzaine de secondes
- Pupitre de commande
- Hauteur à franchir : (PRECISER)
- *Asservissement à une porte automatique de type (PRECISER)*

Les travaux de maçonnerie comprennent :

- Le décaissement du sol existant
- Le passage des canalisations électriques
- Le scellement du bac en Inox
- Les finitions en revêtement de sol autour du bac
- Remboitage du plancher provisoire sur le bac

Les travaux d'électricité comprennent :

- Le raccordement 230V, sur l'alimentation électrique
- Les canalisations et le câblage électrique (le câblage est fourni par la société Myd'L)
- L'asservissement de la porte ou autre fonctionnement de la rampe